

# FICHA TÉCNICA

## LIJADO SECO - DISCOS VELCRO PREMIER RED



### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	5" x 5" (125mm x 5 HUECOS).
<b>FORMATO:</b>	PAPEL.
<b>TIPO DE GRANO:</b>	Óxido de Aluminio.
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Granos P80 al P1500 (FEPA).
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resina orgánica.
<b>RESPALDO:</b>	SISTEMA VELCRO.
<b>OPERACIÓN:</b>	Pulimento y acabado.
<b>APLICACIÓN:</b>	Automotriz y madera.
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Rotorbital.
<b>VELOCIDAD:</b>	10.000 RPM máximas.
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	Caja por 100 Unidades.

### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

**BENEFICIOS:** El producto cuenta con un tratamiento especial No-Fil (actúa como lubricante), este le brinda el beneficio de ser antiempastante, lo que le representa mayor vida útil, mejores acabados y mayor productividad.

**NORMAS:** Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina).

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

