

TUERCA HEXAGONAL FLANGE MILIMÉTRICA



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles desde M4 hasta M16.


APLICACIONES:

- Utilizadas en ambientes expuestos a vibración.
- Utilizadas en líneas de ensamble automotriz.
- Disponible en paso grueso, paso fino y paso extra fino según los requerimientos del cliente.
- Gran versatilidad y desempeño en la industria.

ACABADO:

- Bicromatizado.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



d	PASO				s		k		dc
DIÁMETRO NOMINAL					DISTANCIA ENTRE CARAS mm		ALTURA mm		DIÁMETRO FLANGE mm
mm	Grueso	Fino		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	
M4	0,7			7	6,78	4,5	4,2	10,2	
M5	0,8			8	7,78	5	4,7	11,8	
M6	1			10	9,78	6	5,7	14,22	
M8	1,25			13	12,73	8	7,6	17,9	
M10	1,5	1,25		15	14,73	10	9,6	21,8	
M12	1,75	1,5	1,25	18	17,73	12	11,6	26	
M14	2	1,5		21	20,67	14	13,3	29,9	
M16	2	1,5		24	23,67	16	15,3	34,5	

PROPIEDADES MECÁNICAS ROSCA GRUESA

TAMAÑO		CLASE 6				CLASE 8			
		CARGA DE PRUEBA		DUREZA		CARGA DE PRUEBA		DUREZA	
MAYOR QUE	HASTA	Ksi	N/mm2	HB	HRC	Ksi	N/mm2	HB	HRC
-	M4	87	600			116	800		
M4	M7	97	670	mín.143	máx. 30	124	855	mín.190	máx. 30
M7	M10	99	680			126	870		
M10	M16	102	700			128	890		
M16	M39	104	720	mín. 162		133	920	mín. 221	

PROPIEDADES MECÁNICAS ROSCA FINA

TAMAÑO		CLASE 6				CLASE 8			
		CARGA DE PRUEBA		DUREZA		CARGA DE PRUEBA		DUREZA	
MAYOR QUE	HASTA	Ksi	N/mm2	HB	HRC	Ksi	N/mm2	HB	HRC
M8	M10	112	770	mín. 179	máx. 30	112	954	mín.238	máx. 30
M12	M16	113	780			139	955		