

TUERCA HEXAGONAL FLANGE EN PULGADAS



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles desde 3/16 hasta 5/8".

APLICACIONES:


- Utilizadas en ambientes expuestos a vibración.
- Utilizadas en líneas de ensamble automotriz.
- Disponible en rosca ordinaria (UNC).
- Gran versatilidad y desempeño en la industria.

ACABADO:

- Zincado electrolítico.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

d		s	k	dc
DIÁMETRO NOMINAL	TIPO DE ROSCA	DISTANCIA ENTRE CARAS	ALTURA mil/mm	DIÁMETRO FLANGE mil / mm
in.	UNC	máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.
3/16	24	0.375 9.53 0.365 9.27	0.219 5.56 0.203 5.16	0.5 12.7 0.48 12.19
1/4	20	0.438 11.13 0.428 10.87	0.236 5.99 0.222 5.64	0.594 15.09 0.574 14.58
5/16	18	0.500 12.70 0.489 12.42	0.283 7.19 0.268 6.81	0.68 17.27 0.66 16.76
3/8	16	0.562 14.27 0.551 14.00	0.347 8.81 0.33 8.38	0.75 19.05 0.728 18.49
7/16	14	0.688 17.48 0.675 17.15	0.395 10.03 0.375 9.53	0.937 23.80 0.91 23.11
1/2	13	0.75 19.05 0.736 18.69	0.458 11.63 0.437 11.10	1.031 26.19 1 25.4
5/8	11	0.938 23.83 0.922 23.42	0.569 14.45 0.545 13.8	1.281 32.54 1.248 31.70



PROPIEDADES MECÁNICAS

GRADO	DUREZA	CARGA DE PRUEBA MÍNIMA
		Ksi Mpa
2	HRC 32 máx.	90 621