

## ESPIRALETO ANTILLAMA



**Tubo interno:** Polímero termoplástico Antillama.

**Aplicación:** Ordenamiento de cables en el hogar, oficina, industria, redes eléctricas. Protección de mangueras en puntos de abrasión.

**Beneficios:** Antillama, flexible, resistente al arrastre, liviano, fácil instalación, protege los cables.

**Tolerancia dimensional:** 3%

**Rango de Temperatura:** -5°C a 60°C

**Color:** Negro

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	MM	
412001200	3/8"	9,5	12,3	100 M
412001600	1/2"	12,7	15,7	100 M
412002400	3/4"	19	22,2	100 M
412010000	1"	25,4	29	100 M

### PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Usarla en las temperaturas recomendadas por radiación externa
- » Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla
- » Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluido.