MANGUERA GAS NATURAL

Tubo interno: Copolimero Termoplástico.
Refuerzo: Hilos de alta tenacidad.
Cubierta Antillama: Polímero termoplástico.
Aplicación: Conducción de gas natural a estufas, hornos y otros gasodomésticos sin exposición directa a la llama.
Beneficios: Fabricada bajo los estándares exigidos por la norma NTC 3561.
Rango de Temperatura: (-5°C) a 50°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	PULG.	MM	BAR	
401001210	3/8"	9,5	0,61"	15,6	17,5	100 M

*Otras medidas disponibles bajo pedido.

ACOPLES INDICADOS Y PRECAUCIONES EN EL ENSAMBLE:

Usar cápsulas en metales blandos y verificar que tengan abocinado superior.
Al grafar usar presión moderada y verificar que los acoples no tengan bordes cortantes.

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

» Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.
» Verificar que el fluído sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).
» Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluído, como por radiación externa.
»Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
» Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluído.