

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R1 AT/ 1SN



Tubo Interno: Caucho sintético Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Una malla de alambre de acero trenzado.

Cubierta: Caucho sintético SBR resistente a la intemperie y al aceite.

Aplicación: Fluidos hidráulicos a base de petróleo.

Rango de Temperatura: -40°C + 112°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUIÓN	EN	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/METRO
254210080	1/4"	-4	EN06	0,56"	14,1	225	3260	900	13040	0.23
254210120	3/8"	-6	EN10	0,71"	18,1	180	2610	720	10440	0.34
254210160	1/2"	-8	EN12	0,85"	21,5	160	2320	640	9440	0.42
254210200	5/8"	-10	EN16	0,97"	24,7	130	1890	520	7560	0.51
254210240	3/4"	-12	EN19	1,13"	28,6	105	1520	420	6080	0.62
254210320	1"	-16	EN25	1,44"	36,6	87	1260	348	5040	0.97
254210340	1-1/4"	-20	EN31	1,76"	44,8	62	900	248	3600	1.22
254210360	1-1/2"	-24	EN38	2,05"	52	50	780	200	2920	1.49
254210400	2"	-32	EN51	2,59"	65,9	40	580	160	2320	2.17

