

MANGUERA PINTURA



Tubo interno: Poliamida.

Cubierta: Poliuretano.

Refuerzo: Doble espiral de hilos de alta tenacidad.

Aplicación: Para conducción de pintura en líneas industriales de ensamble de vehículos y motocicletas; conducción de químicos especiales para protección de piezas en ensambles industriales.

Beneficios: Resistente al trabajo a la intemperie, fácil manipulación, bajo peso.

Rango de Temperatura: -10°C a 80°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		RADIO CURVATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ESTALLE	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	MM	PSI	PSI	
401001203	3/8"	9,5	70	750	2500	100 M

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.
- » Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera.
- » Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- » Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
- » Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluido.