

MANGUERA AIRE VACÍO



Tubo interno: Polímero termoplástico.

Refuerzo: Espiral termoplástico de alta resistencia mecánica.

Aplicación: Aspiración y transporte de partículas en suspensión en la industria, virutas de madera y aserrín, transporte de aire.

Beneficios: Buena absorción de vibración, flexible, liviana, resistente a rayos U.V., a la abrasión interna y la humedad.

Rango de Temperatura: -5°C a 50°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		RADIO CURVATURA	PRESIÓN DE VACÍO	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	CM	InHg	
259010200	3/4	19,1	7,0	29	50 M
259010300	1	25,4	9,0	29	50 M
259010400	1.1/4	31,8	9,2	29	50 M
259010116	1.1/2	38,1	9,5	29	50 M
259010200	2	50,8	12,5	29	50 M
259010216	2.1/2	63,5	13,5	23	50 M
259010300	3	76,2	21,0	22	50 M
259010316	3.1/2	88,9	25,0	15	50 M
259010400	4	101,6	25,0	12	50 M
259010500	5	127,0	27,0	9	30 M
259010600	6	152,4	40,0	9	30 M
259010800	8	203,2	120,0	7	6 M
259011000	10	254,0	--	5	6 M

ACOPLES INDICADOS Y PRECAUCIONES EN EL ENSAMBLE

- » Utilice acoples con espigos lisos y abrazadera tipo Industrial.
- » Este producto no debe ser grafado.