

se~~o~~ure

PRO



BOTA MAYA

Tallas 35 - 44

Colores disponibles

GRIS



Características del calzado:

Cuello: Material en lona acolchada reforzada, impermeable, resistente al desgarre.

Ojáletes: Pasadores en ABS plásticos.

Puntera: En composite anclada al corte, cumple con los requerimientos al impacto (200 joules), a la compresión (15 KN) y descargas eléctricas de 18 KV según la norma.

Cordones: Tubular de fibra de poliéster de alta resistencia.

Capellada: 70% de lona resistente al agua y 30% cuero nobuck, resistente al desgarre.

Suela: En Poliuretano – bidensidad, inyección directa al corte, resistente a los hidrocarburos, a la abrasión, resistencia dieléctrica y a la flexión. Huella diseñada para un mejor desempeño a la adherencia.

Plantilla interna: Material en poliuretano ergonómica.

GARANTÍA: 04 (Cuatro) meses en condiciones normales de uso. Por despegue en la suela, costuras sueltas, ojáletes sueltos, lengüeta suelta y trocados. No se ofrece garantía por uso inadecuado del calzado.

Proceso de fabricación:

Inyección directa al corte.

Resistencia dieléctrica:
ASTM F 2412 y 2413 / 2011

Requisito: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de un 1 minuto a 18 KV.

Recomendaciones:

- Aunque la suela tenga un diseño que le ayude a ser antideslizante, el usuario debe ser cuidadoso y prudente cuando camina en superficies que sean lisas, engrasadas, húmedas, con detergentes, entre otras.
- No se debe almacenar por mas de seis (6) meses y en zonas húmedas cuatro (4) meses, ya que esto puede ocasionar hidrólisis (partidura de la suela o desmoronamiento de la misma).
- No se debe tener contacto con altas temperaturas, resiste promedio máximo de 70 a 80 grados.
- Nunca emplear solventes, varsol, thinner, gasolina, petróleo para limpiar el cuero o el calzado en general.