



Corte



Trabajo medianamente exigente

Guantes muy duraderos y resistentes a los cortes, con una sólida mezcla de fibras y unión del pulgar reforzada

- **Defensas reforzadas:** El hilo con tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ de los guantes industriales HyFlex® 11-738, mezclado con nailon, lycra y fibras reforzadas, proporciona una alta resistencia al corte.
- **Durabilidad avanzada:** La tecnología FORTIX™ de resistencia a la abrasión proporciona una alta durabilidad.
- **Protección selectiva:** El refuerzo del pulgar de los guantes de seguridad HyFlex® 11-738 proporciona una resistencia 12 veces mayor que la de los guantes no reforzados de la competencia.
- **Comodidad elevada:** El recubrimiento de poliuretano y nitrilo al agua mejora el agarre, la comodidad y la destreza.
- **Certificado como respetuoso con la piel y libre de daños:** Están aprobados por Dermatest®, no contienen disolventes y cuentan con la certificación Oekotex® de ausencia de sustancias nocivas.
- **Sin silicona:** Los guantes EPP HyFlex® 11-738 no contienen silicona, lo que evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Mercado Postventa Automotriz
- Servicios
- Almacenamiento

Aplicaciones

- Manipulación de objetos de bordes afilados, premontaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas

Prestaciones claves

- **INTERCEPT™ Resistencia a los cortes y fibras resistentes:** Robusta protección contra cortes
- **FORTIX™ Resistencia a la abrasión:** Guantes con mayor durabilidad
- **Refuerzo en el pulgar:** Protección específica de la mano y gran resistencia

Tecnologías



DMF free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



INTERCEPT™

Cut Resistance Technology



Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X42D



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex® 11-738	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Poliuretano base agua y nitrilo Material del Forro: Fibra de vidrio, HPPE, Poliéster, Spandex Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-275 mm; 8.85-10.82 pulgadas	Negro	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.