

PRISIONERO ALLEN SIN CABEZA PULGADAS



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles desde 1/8" hasta 3/4".


APLICACIONES:

- Ideal para espacios reducidos donde no se puede utilizar un tornillo estándar.
- Utilizados en el ensamble de moldes para inyección de plástico.
- Para aplicaciones internas y externas en áreas de mantenimiento.
- Líneas de transporte y automatización.

ACABADO:

- Negro.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



DIÁMETRO NOMINAL	PASO		d	s	DIÁMETRO NOMINAL	PASO		d	s
	UNC	UNF	DIÁMETRO DEL CUERPO in/mm	DISTANCIA ENTRE CARAS HEXAGONO in/mm		UNC	UNF	DIÁMETRO DEL CUERPO in/mm	DISTANCIA ENTRE CARAS HEXAGONO in/mm
1/8	40	44	0,125 3,18	0,062 1,57	1/4	20	28	0,25 6,35	0,125 3,18
5/32	32	36	0,164 4,17	0,078 1,98	5/16	18	24	0,3125 7,94	0,156 3,96
3/16	24	32	0,19 4,83	0,094 2,39	3/8	16	24	0,375 9,53	0,188 4,78
					7/16	14	20	0,4375 11,11	0,219 5,56
					1/2	13	20	0,5 12,7	0,25 6,35
					5/8	11	18	0,625 15,88	0,312 7,92
					3/4	10	16	0,75 19,05	0,375 9,53
					7/8	9	14	0,875 22,23	0,5 12,7
					1	8	12	1 25,4	0,562 14,27

PROPIEDADES MECÁNICAS

TAMAÑO NOMINAL	TIPO DE RESISTENCIA		TORQUE	DUREZA HCR	TAMAÑO NOMINAL	TIPO DE RESISTENCIA		TORQUE	DUREZA HCR
	Carga y Puntos de Rotación	Resistencia a la Tracción	in-lb min.			Carga y Puntos de Rotación	Resistencia a la Tracción	in-lb min.	
#0	0.060	0.109	1.1	45-53	1/4	0.250	0.250	94	45-53
#1	0.073	0.125	2.1		5/16	0.312	0.312	183	
#2	0.086	0.125	2.1		3/8	0.375	0.375	317	
#3	0.099	0.141	6		7/16	0.437	0.438	502	
#4	0.112	0.141	6		1/2	0.500	0.500	750	
#5	0.125	0.156	11		5/8	0.625	0.625	1460	
#6	0.138	0.172	11		3/4	0.750	0.750	2520	
#8	0.164	0.188	23		7/8	0.875	0.875	5750	
#10	0.190	0.188	40		1	1.000	1.000	8000	