

BROCA HSS PARA CENTRO


Material de Construcción : ACERO ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL M2

Especificación Construcción: ANSI B9414 **Acabado Superficial:** Óxido Negro

Características acero M2	W	Mo	Cr	V
Composición :	6%	5%	4%	2%

Propiedades:	Ángulos precisos	Alineación	Resistencia Mecánica	Resistencia Corrosión
	Estabilidad dimensional	Punto fusión >600°C	Cuerpo alta dureza 64HRC	Reducción Oxidación


Geometrias



ÁNGULO DE AVELLANADO



ÁNGULO PUNTA



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACIÓN DIMENSIONAL CONFORME ANSI 9411-7 VÁSTAGO REDUCIDO 1/2"

Descripción	# PARTE	A X D	Largo Total
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #1	236021108	1/8" X 3/64"	1 - 1/4"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #2	236021116	3/16" X 5/64"	1 - 7/8"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #3	236021124	1/4" X 7/64"	2"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #4	236021132	5/16" X 1/8"	2 - 1/8"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #5	236021140	7/16" X 3/16"	2 - 3/4"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #6	236021148	1/2" X 7/32"	3"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #7	236021156	5/8" X 1/4"	3 - 1/4"
WERK BROCA HSS M2 CENTRO #8	236021164	3/4" X 5/16"	3 - 1/2"

Notas:

1. La longitud C es igual al diámetro D.
2. Se recomienda el uso de Lubricante y Refrigerante durante operación para mejorar su desempeño.
3. Se recomienda para piezas en acero forjado, hierros fundidos y materiales con resistencia hasta 160.000psi (1100 N/mm2).