



WD-40 SPECIALIST®

GRASA BLANCA DE LITIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

WD-40 Specialist® Grasa Blanca de Litio es una grasa en aerosol que se rocía uniformemente como líquido, se seca y deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión que no se escurre. Esta fórmula de larga duración no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica. Es seguro de usar en metales e ideal para aplicaciones de metal a metal. También es ideal para lubricar equipos antes de almacenarlos. Sugerido para uso en bisagras para exteriores y automotrices, engranajes, ruedas dentadas, pestillos, rieles de puertas, poleas, cables y carriles guía. Efectivo en temperaturas que oscilan entre 0 -17.8°C y 149°C (0°F y 300°F) para una protección inmejorable.

APLICACIONES:

- Bisagras automáticas
- Engranajes
- Piñones
- Bisagras para exteriores
- Cierres
- Rieles de puertas elevadas
- Poleas
- Cables
- Carriles guía

CARACTERÍSTICAS:

- Lubricación y protección de larga duración
- No se congela, se derrite ni se escurre
- Sin sustancias químicas de la Prop 65 *
- Ideal para aplicaciones de metal con metal
- Cumple con VOC de 50 estados
- Efectivo en un rango de temperatura de -45.5°C y 260°C (-50°F y 500°F)
- Aerosoles en posición vertical o invertida
- NSF H2 Reg. # 146864



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN:	221-271°C (430-520°F) (Solvente de Petróleo)	GRAVEDAD ESPECÍFICA:	.90
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble	PH:	No aplica
PRESIÓN DE VAPOR:	0.009 kPa (0.07 mm Hg) a 20°C	DENSIDAD DE VAPOR:	5.3 (Solvente de Petróleo)
PORCENTAJE VOLÁTIL:	< 25%	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC):	24.9% / 0.445
COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN AGUA/ACEITE:	No establecido	APARIENCIA/OLOR:	Líquido blanquecino, ligeramente viscoso con olor a petróleo
PUNTO DE INFLAMABILIDAD:	< -30°C (-22°F) (CC ASTM D3828)	LIMITES FLAMABLES:	LIE: 0.6% LSE: 5%

RESULTADOS DE DESEMPEÑO:

PRESIÓN EXTREMA (ASTM D3233A)

Esta prueba mide la presión extrema (transporte de carga) Propiedades de los lubricantes fluidos. En un baño lleno de lubricante muestra, un pasador de acero se gira contra dos bloques en V, produciendo fricción. Las muestras tienen que durar 5 minutos a 300 rpm, luego la carga (fuerza) aumenta hasta que el pasador se rompe. Cuanto mayor sea el resultado, mejor será el rendimiento del producto.

WD-40 SPECIALIST GRASA BLANCA DE LITIO	3225 lbs.
CRC GRASA BLANCA DE LITIO	858 lbs.

INSTRUCCIONES

Para aplicar, rociar directamente sobre la superficie a lubricar y proteger.



WD-40 SPECIALIST®

GRASA BLANCA DE LITIO

FICHA TÉCNICA

ALMACENAJE:

Almacene en un área fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles. No almacenar bajo la luz solar directa o por encima 49°C (120°F). Aerosol de nivel 3 U.F.C (NFPA 30B).

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Si este producto se convierte en un desecho, se espera que cumpla con los criterios de desecho peligroso inflamable RCRA. (D001). Sin embargo, es responsabilidad del generador determinar en el momento de la eliminación la clasificación y método de eliminación. Deseche de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. No perforar o incinerar el recipiente.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Aerosol inflamable - Categoría 1

Gas bajo presión: Gas comprimido

Toxicidad por aspiración - Categoría 1



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration #146864

Este es un producto de consumo y está etiquetado según los reglamentos locales de productos químicos para el consumidor. La etiqueta real del recipiente podría no incluir los elementos de la etiqueta a continuación. El etiquetado a continuación corresponde a productos industriales/profesionales.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un médico o a un **CENTRO DE ENVENENAMIENTOS**. NO provocar el vómito.

Declaraciones de eliminación: Deseche el contenido y el recipiente según los reglamentos locales y nacionales.

INFORMACION REGULADORA

Reglamentos federales de los Estados Unidos: Cantidad informable según CERCLA 103:

Las liberaciones de este producto mayores de la cantidad reportable de 16,666 libras basadas en la RQ (cantidad reportable) para el n-hexano de 5000 libras presente a menos del 30% deben ser reportadas al Centro de Respuesta Nacional (EE.UU.). Muchos estados tienen requisitos de reporte de emisiones más rigurosos. Notifique de los derrames que exigen los reglamentos federales, estatales y locales.

SARA TÍTULO III: Categoría de riesgos para las Secciones 311/312: Salud Aguda, Salud Crónica, Peligro de Incendio, Liberación Súbita de Presión.

Sustancias químicas tóxicas de la Sección 313: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas sujetas a los requisitos de informe de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA, por sus siglas en inglés).

Título III Sección 313: Ninguna.

Sustancias extremadamente peligrosas de la Sección 302 (TPQ): Ninguna.

Estado de acuerdo a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de la TSCA.

Ley sobre aplicación de legislación en materia de Agua Potable Segura y Sustancias Tóxicas de California (Proposición 65): Este producto no contiene productos químicos regulados bajo la Proposición 65 de California.

