



CARIBE®

www.caribebrochasyherramientas.com

RODILLO POPULAR

EL EMPAQUE



USOS:

Apto para pinturas base agua. Elaborado con telas de óptimo rendimiento. Producto elaborado con sistema de termofusión; no tienen costura; no da bote.



• CARACTERISTICAS GENERALES:

1. Felpa peinada y con bordes recortados para un mayor rendimiento.
2. Para trabajos ocasionales
3. Ideal para pinturas base agua
4. Felpa de media densidad
5. Aplicación de la pintura uniforme
6. Tubo en polipropileno

• INSTRUCCIONES DE USO: :

1. Lave el rodillo antes de usarlo por primera vez.
2. Asegúrese que el rodillo esté libre de polvo o materiales extraños antes de pintar.
3. Después de usar con pintura base agua lave el rodillo con agua y jabón
4. Después de usarlo con pintura base aceite o barniz retire el exceso de pintura con un solvente
5. No deje el rodillo dentro de solventes durante periodos largos de tiempo, sacuda y deje secar a la sombra

FICHA TECNICA RODILLO POPULAR

DESCRIPCION	FELPA	ALAMBRE	TUBO	MANGO/TAPAS	TIPO DE ARMADO FELPA	TIPO DE ARMADO RODILLO
RODILLO POPULAR 9"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-900GR/ML - 562.5GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (VERDE)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO NEGRO	TERMOFUSION	TROQUELADO; ENSAMBLE
RODILLO POPULAR 6"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-900GR/ML - 562.5GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (VERDE)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO NEGRO	TERMOFUSION	TROQUELADO, ENSAMBLE
RODILLO POPULAR 3"	POLIESTER PELO ALTO USO INDUSTRIAL +/-900GR/ML - 562.5GR/M2 - 20 MM ALTO FELPA (VERDE)	DIAMETRO 5,5 MM	POLIPROPILENO	POLIETILENO NEGRO	TERMOFUSION	TROQUELADO, ENSAMBLE