

Versátil protección química de 15 mil, para una extensa gama de aplicaciones

- **Mayor confort:** El flocado de algodón de los guantes de seguridad AlphaTec® Solvex® 37-175 absorbe el sudor y aumenta el confort
- **Mayor destreza:** Su grosor de 15 mil/0,46 mm garantiza altos niveles de destreza
- **Protección especializada:** Una composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento garantiza una resistencia química de tipo A según la norma EN 374
- **Mayor durabilidad:** La misma composición de nitrilo hace que estos guantes AlphaTec® sean más duraderos que las alternativas de goma o neopreno del mismo grosor, con una resistencia a la abrasión de nivel 4 según la norma EN y ANSI
- **Auténtica versatilidad:** Los guantes EPI AlphaTec® Solvex® 37-175 pueden utilizarse tanto en seco como en mojado, cumpliendo con la normativa de manipulación de alimentos FDA 21 CFR 177.2600



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico
- Agricultura
- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos
- Petróleo y gas
- Servicios
- Almacenamiento

Aplicaciones


- Manejo de piezas de metal en bruto
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Cambio de herramientas y moldes
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Realización de pruebas
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

Prestaciones claves

- Flocado de algodón, que reduce el sudor
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costos indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión
- Ofrece una magnífica comodidad al usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)



Estándares de rendimiento



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® Solvex® 37-175	Flocado de algodón, Nitrilo,	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 mm/ 13 pulgadas	Verde	• 12 por bolsa de plástico; 12 bolsas por caja

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.