

JUEGOS DE 2 PZS. MACHOS DE ACERO RÁPIDO PARA ROSCAR



Material de Construcción : ACERO RÁPIDO HSS M2

Especificación Construcción: DIN 2181 Acabado Superficial: Cromado Mate

Características acero HCS	W	Mo	Cr	V
Composición :	6%	5%	4%	2%

Propiedades:	Operación Máquina	Alineación gradual	Permanencia del filo	Resistencia Corrosión
	Operación Manual	Operación 2 pasos	Cuerpo dureza 60HRC	Reducción Oxidación

Geometrías

 Inicio 8-10 hilos 1. Inicio		 Inicio 1.5- 2 Hilos 3. Acabado
---	---	---

INFORMACIÓN DIMENSIONAL

Descripción	Número de parte	Diámetro	Hilos Por Pulgada	Tipo Rosca	Diámetro Broca
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1/4"-20NC	236502108	1/4"	20	Ordinaria	5.1mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1/4"-28NF	236502112	1/4"	28	Fina	5.4mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 5/16"-18NC	236502116	5/16"	18	Ordinaria	6.5mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 5/16"-24NF	236502120	5/16"	24	Fina	6.9mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 3/8"-16NC	236502124	3/8"	16	Ordinaria	5/16"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 3/8"-24NF	236502128	3/8"	24	Fina	8.4mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 7/16"-14NC	236502132	7/16"	14	Ordinaria	9.3mm
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 7/16"-20NF	236502136	7/16"	20	Fina	25/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1/2"-13NC	236502140	1/2"	13	Ordinaria	27/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1/2"-20NF	236502144	1/2"	20	Fina	29/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 9/16"-12NC	236502148	9/16"	12	Ordinaria	31/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 9/16"-18NF	236502152	9/16"	18	Fina	33/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 5/8"-11NC	236502156	5/8"	11	Ordinaria	17/32"

Descripción	Número de parte	Diámetro	Hilos Por Pulgada	Tipo Rosca	Diámetro Broca
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 5/8"-18NF	236502160	5/8"	18	Fina	37/64"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 3/4"-10NC	236502164	3/4"	10	Ordinaria	21/32"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 3/4"-16NF	236502168	3/4"	16	Fina	11/16"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 7/8"-9NC	236502172	7/8"	9	Ordinaria	25/32"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 7/8"-14NF	236502176	7/8"	14	Fina	13/16"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1"-8NC	236502180	1"	8	Ordinaria	7/8"
WERK JGO. MACHUELO HSS 2PZS 1"-12NF	236502184	1"	12	Fina	59/64"

Notas:

1. Los machos de roscar en acero rápido son para operación mecánica mediante herramientas de giro (volvedores/máquinas) accionados a 90°.
2. Las perforaciones actúan como guía de precisión para que los hilos de las roscas puedan ser labrados en el material conforme a la rosca del perno.
3. Las medidas de las brocas son de referencia y pueden ser equivalentes a las designaciones alfa numéricas del sistema americano.
4. Información técnica de recomendaciones para hacer roscas en algún material en particular están disponibles bajo consulta.
5. Se recomienda el uso de lubricantes de corte para herramientas, a fin de aumentar la vida útil de los machuelos.