

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Decorados de pared son productos elaborados con materiales cerámicos y vitrificados, materiales que permiten la mayor resistencia y calidad y son caracterizados por sus decoraciones, texturas y acabados finos. Los productos son usados principalmente para realzar ambientes específicos como baños, cocinas, fachadas, habitaciones, etc., separadores de ambientes o diseños específicos acorde al espacio que se desea decorar. Además, pueden ser combinados con cualquier revestimiento de pared, decorados de vidrio u otro material, sin importar su formato.



## PRODUCTOS

FORMATO (cm)	FORMATO (in)	TIPOLOGIA	DISEÑO
10x20,5	4x8	LISTELLO	DEC PARED
10x25	4x10	LISTELLO	DEC PARED
10x30	4x12	LISTELLO	DEC PARED
11,5X11,5	5x5	LISTELLO	DEC PARED
13x41.6	5x16	LISTELLO	DEC PARED
19X29	7x11	LISTELLO	DEC PARED
20X30	8x12	LISTELLO	DEC PARED
25X35	10x14	LISTELLO	DEC PARED
5.7X11.5	2x5	LISTELLO	DEC PARED
5X11,5	2x5	LISTELLO	DEC PARED
5,5X30	2x12	LISTELLO	DEC PARED
6.2x25	2x10	LISTELLO	DEC PARED
6.2x24	2x9	LISTELLO	DEC PARED
6.7X20,5	3x8	LISTELLO	DEC PARED
7.6x25	3x10	LISTELLO	DEC PARED
9,3x30	4x12	LISTELLO	DEC PARED
20.5X20.5	8x8	LISTELLO	SPOT
5X20.5	2x8	LISTELLO	LISTMONO
8x30	3x12	LISTELLO	LISTMONO
8x30	3x12	LISTELLO	SIN FIN S
6.7x20.5	3x8	LISTELLO	LISTMONO
8x25	3x10	LISTELLO	LISTMONO
2x26	1x10	LAPIZ	PIEZA ESPECIAL
1.2x20.5	1/2x8	LAPIZ	PIEZA ESPECIAL
2.5x20.5	1x8	BOCEL	PIEZA ESPECIAL
2.5x2.5	1x10	ESQUINERO	PIEZA ESPECIAL
2.5x5	1x2	ESQUINERO	PIEZA ESPECIAL
8x41	3x16	GUARDAESCOBAS	SIN FIN

## EMPAQUE

Formato (cm)	Formato (in)	Unidades /caja	m <sup>2</sup> /caja	Unidades/ Pallet	Cajas/ Pallet	m <sup>2</sup> /Pallet	Peso de caja (Kg)	Peso de Pallet (Kg)
10x20,5	4x8	28	0,70	3024	108	75,60	10	1049
10x25	4x10	24	0,60	2592	108	64,80	8	899
10x30	4x12	20	0,60	2080	104	62,40	7	678
11,5X11,5	5x5	38	0,50	5320	140	70,36	9	1277
11,5X11,5	5x5	20	0,26	3780	189	49,99	5	907
13x41.6	5x16	18	0,97	1080	60	58,41	19	1148
19X29	7x11	16	0,96	1280	80	76,80	12	998
20X30	8x12	16	0,96	1280	80	76,80	13	1024
25X35	10x14	6	0,53	252	42	22,05	8	328
5.7X11.5	2x5	10	0,07	10080	1008	66,07	1	917
5X11,5	2x5	8	0,05	8064	1008	52,86	1	734
5,5X30	2x12	12	0,22	2592	216	46,66	3	700
6.2x25	2x10	48	0,74	4608	96	71,42	11	1023
6.2x24	2x9	44	0,68	4224	96	65,47	10	938
6.7X20,5	3x8	30	0,41	5400	180	74,17	6	1080
7.6x25	3x10	24	0,45	2304	96	43,20	6	606
9,3x30	4x12	20	0,60	2080	104	62,40	8	836
20.5X20.5	8x8	24	1,01	1152	48	48,41	14	688
5X20.5	2x8	60	0,62	5760	96	59,04	9	841
8x30	3x12	48	1,15	3120	65	74,88	16	1020
8x30	3x12	30	0,72	2400	80	57,60	10	816
6.7x20.5	3x8	60	0,82	4800	80	65,93	11	896
8x25	3x10	48	0,96	3360	70	67,20	12	854
2x26	1x10	100	0,52	8400	84	43,68	9	790
1.2x20.5	1/2x8	100	0,25	16000	160	39,36	4	640
2.5x20.5	1x8	100	0,51	14400	144	73,80	7	965
2.5x2.5	1x10	40	0,03	31680	792	19,80	0	190
2.5x5	1x2	20	0,03	13200	660	16,50	0	172
8x41	3x16	20	0,66	1800	90	59,04	10	900

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS TÉCNICOS															
Prueba técnica	Longitud y Ancho	Rectitud	Ortogonalidad	Planaridad	Calidad Superficial	Resistencia a la flexión	Módulo de Rotura MOR	Resistencia al agrietamiento	Resistencia a los productos químicos y a los detergentes domésticos	Resistencia a las manchas	Resistencia al congelamiento	Expansión por humedad	Desprendimiento de Pb y Cd	Resistencia al choque térmico	Absorción de agua
Icontec	± 0,5	± 0,3	± 0,5	- 20 + 80	>95%	600 N	12 N/mm <sup>2</sup>	Sin Grietas	100%	Min clase 3	100%	Max 0,06%	0%	100 % resistente	> 10%
corona	± 0,3	± 0,2	± 0,3	- 20 + 80	>95%	> 600 N	> 12 N/mm <sup>2</sup>	Sin Grietas	> 100%	Clase 3	> 100%	< 0,06%	0%	Resistente	> 10%

USOS

PRODUCTO	USOS																					
	RESIDENCIAL							COMERCIAL - INSTITUCIONAL				RECREACION										
	PAREDES BAÑO	PISOS BAÑO	PAREDES COCINA	PISOS COCINA	FACHADAS INTERIORES	FACHADAS EXTERIORES	PISOS INTERIORES	PISOS EXTERIORES	PISCINAS	FUENTES	PAREDES BAÑO	PISOS BAÑO	PAREDES COCINA	PISOS COCINA	FACHADAS INTERIORES	FACHADAS EXTERIORES	FUENTES	AREAS DE ATENCION	PAREDES BAÑO	PISCINAS - SAUNAS - TURCOS	GIMNASIO	
LISTELLO	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
LAPIZ	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
BOCEL	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
ESQUINERO	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
GUARDAESCOBAS	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	NR	R	NR	R	R	R	R	R	R	R

R RECOMENDADO      NR NO RECOMENDADO

INSTALACIÓN

- Maneje el producto con cuidado. Los productos son elaborados con un material frágil y puede romperse o despostillarse si no se maneja con cuidado.
- Antes de proceder a colocar el material cerámico, es importante revisar el tamaño, la tonalidad y que la referencia sea la comprada.
- Asegurar la nivelación del área es muy importante para así evitar roturas del producto por imperfecciones de la base.
- Al instalar el material, se recomienda dejar espacios entre baldosas equivalentes al 1% del tamaño de la baldosa para lograr un mayor atractivo estético del trabajo.
- Preparar el PEGACOR® y extenderlo con una llana dentada con un tamaño del diente ideal o de acuerdo al tamaño de la cerámica.
- Colocar las piezas dándoles unos golpes con una maza de goma procurando que la nivelación sea uniforme y que no queden espacios vacíos bajo las piezas.
- Una vez terminado el proceso de instalación, se debe proceder a eliminar todos los residuos que queden en la cerámica cuando el material de emboquillado aún esté fresco, pues si no se hace la limpieza oportuna o existe demora en ella, pueden presentarse manchas muy difíciles de quitar.
- Después de instalado el producto, se sugiere esperar entre 24 y 36 horas para emboquillar.
- Utilizar Con-Color® mezclando 3 partes de Con-Color por 1 parte de agua limpia, (Medidas en Volumen) Mezclar con un palustre hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- Aplicar inmediatamente con una rasqueta de caucho diagonalmente con respecto a la dirección de las juntas.
- Limpiar la boquilla sobrante con una esponja ligeramente húmeda 5 minutos después del proceso de emboquillado. (Utilice agua limpia)
- Para proteger, facilitar la limpieza y mantener el color de las boquillas, utilice el SELLADOR DE JUNTAS CORONA. Para ello aplique el producto con una brocha delgada sobre toda la superficie emboquillada en dos capas.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento normal de la baldosa esmaltada para pared consiste únicamente en limpiar en seco o en húmedo con agua limpia y a temperatura ambiente.
- El uso de los limpiadores caseros multiusos o para ventanas es aceptable siempre y cuando cualquier residuo del limpiador sea retirado enjuagando con agua tibia.
- No utilizar cepillos con cerdas o esponjas con textura rugosa, ya que podría desprender las decoraciones del producto.