



COLONIAL

Teja Proteja®

FICHA

TÉCNICA

El Espino Conjunto Residencial
El Rosal, Cund. Colombia
Constructor: Pastor Sandoval



Descripción

Tejas Arquitectónicas de cemento reforzado con tecnología AR3, fabricadas a partir de una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales, que no incorporan fibras de asbesto.

Usos

- Cubiertas Decorativas residenciales.
- Cubiertas Decorativas en grandes superficies.

Ventajas

- Bajo peso
- Fácil transporte
- Sencilla reposición
- Fácil manipulación
- Rapida instalación
- Gran variedad de accesorios
- Menos roturas en transportes e instalación
- Bajo riesgo de filtración de agua.

Características

- Densidad superior a las demás de su categoría.
- 100% Libres de asbesto
- Estabilidad dimensional.
- Mas resistentes.
- Larga vida útil.
- Totalmente impermeables.
- Teja pintada decorativa



Presentación y almacenamiento

Las tejas Arquitectónicas PROTEJA® se comercializan en unidades individuales y en pallets, dependiendo del tamaño de su ondulación y su longitud, para lo cual se apilan en estibas diseñadas para tal fin, lo cual facilita su movilización por medio de montacargas mecánico.

Las tejas Arquitectónicas PROTEJA® y los productos moldeados no pueden estar directamente apoyados sobre el piso; deben disponerse sobre estibas diseñadas para tal fin y sobre una superficie (piso) totalmente plana.

Si no han sido pintados, estos pueden almacenarse a la intemperie.

Las tejas Arquitectónicas PROTEJA® salen de la planta de fabricación debidamente estibados y con las cantidades estipuladas en el siguiente cuadro (unidades/estiba).

Manipulación


Las tejas Arquitectónicas PROTEJA® pueden ser transportados por una sola persona sin ser llevados sobre la cabeza y evitando golpearlas.

Perfil	Ancho	Longitud	Unidad / Estiba
Colonial® de 0.70m	1.06m	0.70m	100
Colonial® de 1.60m	1.06m	1.60m	100


- No remontar otros productos encima del pallet.
- Cuando se transportan sobre pallets de tejas Proteja o placas Superboard, el pallet de Teja Colonial no debe llevar más de 50 unidades.
- El pallet debe ser cargado al camión con la onda descendente hacia afuera para que no se dañe en el amarre.

Datos técnicos

Perfil	Ancho	Distancia de onda (mm)	Espesor nominal (mm)	Espesor (mm)	Longitudes (m)
Colonial® de 0.70m	1.06m	253	85	5.5	0.70
Colonial® de 1.60m	1.06m	253	85	5.5	1.60



Características



Cuadro de dimensiones								
Dimensión total			Dimensión útil			Traslapo		Peso
Longitud m	Ancho m	Superficie m ²	Longitud m	Ancho m	Superficie m ²	Longitudinal m	Transversal m	Kg*
0.70	1.062	0.743	0.60	1.012	0.607	0.10	0.050	8.46
1.60	1.062	1.70	1.50	1.012	1.518	0.10	0.050	19.32

* los pesos registrados son valores promedio, pueden tener diferencias según variaciones de espesor y humedad del producto.

Recomendaciones de instalación

Proteja® COLONIAL®	
Pendiente mínima	36%
Sentido de instalación	Izq → Der
Traslapo longitudinal	10 cm
Traslapo transversal	5 cm
Alero lateral	Una onda
Alero frontal	30 cm
Ubicación de tornillos (cimas)	2da y 4ta
Despunte	SI
Instalación alineada	SI
Instalación trabada	NO
Requiere Apoyo intermedio	La teja de 1.60 m

Herramientas

Pulidora, taladro, alicates, flexómetro, cimbra, llaves, pistola de calafateo.

Contenido del producto

Las tejas Proteja están conformados principalmente por cemento, fibras naturales y fibras sintéticas.

Si es necesario modificar los productos en obra, se debe evitar la formación y la inhalación de polvo y observar las instrucciones de seguridad a continuación recomendadas:

Uso de elementos de protección personal

Al transformar productos de cemento y en general siempre que se pueda generar polvo, se deben utilizar elementos de protección personal que cumplan con estándares internacionales tales como:

- Protección respiratoria: Mascarilla para partículas respirables (NIOSH 95).
- Protección visual: Monogafas resistentes (ANSI Z 87.1-1-1989).

Las tejas Proteja mientras no sean sometidas a procesos de transformación, no liberan partículas y en consecuencia no generan exposición de ninguna naturaleza.

Transformación del producto

Siempre que sea necesario cortar, lijar o perforar con herramientas manuales eléctricas, estas operaciones se deben efectuar en espacios abiertos, en contra del viento (ubicándose de manera que el viento aleje el polvo de la persona que transforma el producto y de las personas que se encuentran en el área de trabajo) y previo humedecimiento del entorno del producto.

Si se requiere cortar, lijar o perforar en espacios cerrados, se deben utilizar equipos con sistemas de aspiración y previo humedecimiento del entorno del producto. El polvo y demás material sobrante debe recogerse con aspiradora o barrerse previo humedecimiento.

La instalación de las tejas Proteja exigen trabajo en alturas, por lo tanto para Colombia cumpla con la Ley 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en trabajo en Alturas, y otros países con su Reglamento Local.

No camine directamente sobre las tejas. Apóyese en tablonces resistentes que distribuyan las cargas sobre las viguetas de soporte. De no hacerlo, las placas podrán deflectarse y fallar súbitamente.

Efectos para la salud.

Exposición temporal

La exposición temporal al polvo durante el lijado, corte o perforación de las tejas sin la observación de las medidas de seguridad

recomendadas, puede producir indisposición, irritaciones y afecciones en los ojos y el sistema respiratorio.

En caso de presentarse estas irritaciones por la concentración de polvo, la persona debe abandonar el espacio contaminado y

trasladarse a una zona bien ventilada. Si el malestar, en el sistema respiratorio y en los ojos persisten se debe consultar a un médico.

Disposición final del producto

De acuerdo con La resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, las tejas Proteja son consideradas Residuos de Construcción y demolición RCD, y pueden ser dispuestas en las escombreras municipales dispuestas para este fin, previos requisitos locales.



Of. Principal

Av. Cra 19 No. 120-71 Of. 506
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX: (57)(1) 355 3500

Etex Colombia - Planta Manizales

Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747
Enlace Etex Contact Solutions (01 8000 966200)

Etex Colombia - Planta Cartagena

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia



Etex Colombia



Proteja
@MaestrosEnCubiertas

www.etex.com.co