

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA GRADUABLE DIELECTRICA

REF A-0363 DG

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, diseñado para labores de posicionamiento y/o Restricción. (Diseñada en reata con ganchos dieléctricos).

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para posicionamiento, certificado bajo las normas ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- Graduación mínima a 1,45 m y máxima hasta 1,80 m
- Dos ganchos dieléctricos de ¾" de apertura
- Una hebilla dieléctrica para graduación inyectada en nylon
- Reata en poliéster
- Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad

MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster de 44 mm, Ganchos dieléctricos, hebilla de graduación dieléctrica, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- 1000 gramos

TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad para posicionamiento y restricción.

NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z 359.3 (2017)



Protección caídas



Detección caídas



Diélectrico



Restricción

VERSION: 2
FECHA: 2019- 01 - 25