

MANGUERA PLANA TRABAJO PESADO



Características:

- » LayFlat o plana para un almacenamiento y transporte fácil y compacto.
- » No absorbe agua y es a prueba de moho.
- » Resistente a la grasa, al aceite y un amplio rango de productos químicos y ácidos.
- » Reforzada con capas en espiral y cordones sintéticos longitudinales para mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad.
- » Protección UV para soportar condiciones exteriores, no tóxica, sin olor.
- » Ensamblajes y/o longitudes de corte disponibles.
- » Presión de rotura o factor de seguridad 3 veces la presión de trabajo.

CÓDIGO	 DIÁMETRO INTERIOR		 PRESIÓN DE TRABAJO		 PRESIÓN DE ESTALLE		 PESO KG
	MEDIDA	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	KG / M
440601015	1 1/2"	40	120	8	360	24	0,30
440601020	2"	51	120	8	360	24	0,20
440601030	3"	76	120	8	360	24	0,30
440601040	4"	102	120	8	360	24	0,42
440601060	6"	153	120	8	360	24	2,20

Aplicaciones:

- » Diseñada para aplicaciones ligeras y pesadas.
- » Se utiliza en equipos agrícolas donde se requiere un flujo continuo de agua a través de sistemas de riego.
- » Bombas de agua, piscina y spa, construcción, minas e industria marina.

Especificaciones técnicas:

- El tubo de PVC y la cubierta de la manguera se extruyen simultáneamente para garantizar la máxima unión y alta calidad.
- Fabricado con fibra de poliéster continua de alta resistencia a la tracción, tejida para proporcionar máximo refuerzo.
- Formulado con protectores UV.
- Temperaturas de trabajo -5°C + 65°C