

MANGUERA TERRANO



Tubo interno: Copolímero termoplástico.

Aplicación: Succión y descarga de lodos, baños portátiles, pozos sépticos, alcantarillado, cámaras de telefonía, energía y acueducto.

Beneficios: Extra flexible, liviana, resistente a los rayos U.V y la humedad.

Tolerancia dimensional: 3%

Rango de Temperatura: -5°C a 50°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		RADIO CURVATURA	PRESIÓN DE VACÍO	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	MM	InhHg	
435401597	2"	50.8	120	30	50 M
435401600	3"	76,6	240	30	50 M

ACOPLES INDICADOS Y PRECAUCIONES EN EL PROCESO DE ENSAMBLE

» Utilice los acoples especialmente diseñados para este producto.

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.
- » Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).
- » Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- » Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
- » Usar los acoples especialmente diseñados para ella.
- » Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluido.