

Aceites de montaje y desmontaje SKF

Cuando se utilizan equipos hidráulicos SKF, como bombas hidráulicas, inyector de aceite y tuercas hidráulicas HMV, es importante utilizar el fluido correcto para obtener el rendimiento óptimo. Para aplicaciones de alta presión, hasta 400 MPa (58 000 psi), SKF ha desarrollado un aceite de montaje y un aceite de desmontaje.

Los fluidos tienen un índice de viscosidad elevado, contienen agentes anticorrosivos y no perjudican los materiales más comunes de los sellos, como el caucho de nitrilo, Buna N (Perbunan), cuero curtido al cromo, cuero y PTFE.

- Índice de viscosidad elevado
- No perjudican los materiales más comunes de los sellos
- LHM 300 está disponible en latas de 1 y 5 litros, y en bidones de 205 litros
- LHDF 900 está disponible en latas de 5 litros y en bidones de 205 litros



LHM 300

Para el montaje de rodamientos
Aceite de montaje SKF
LHM 300



LHDF 900

Para el desmontaje de rodamientos
Aceite de desmontaje SKF
LHDF 900

Datos técnicos

Designación	LHDF 900/tamaño del envase	LHMF 300/tamaño del envase
Gravedad específica	0,885	0,882
Punto de inflamación	202 °C (395 °F)	200 °C (390 °F)
Punto de goteo	-28 °C (-18 °F)	-30 °C (-22 °F)
Viscosidad a 20 °C (68 °F)	910 mm ² /s	307 mm ² /s
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	330 mm ² /s	116 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	43 mm ² /s	17,5 mm ² /s
Índice de viscosidad	187	167
Tamaños de envases disponibles	5 y 205 litros	1, 5 y 205 litros



skf.com | mapro.skf.com | skf.com/lubrication

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2017

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

PUB MP/P8 17380 ESAR · Julio 2017

Algunas imágenes se utilizan bajo licencia de Shutterstock.com