

TORNILLO EXTRAPLANO PUNTA AGUDA Y PUNTA BROCA

MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles en diámetro #8.
Longitud de 1/2" hasta 1.1/2".

APLICACIONES:


- Sistemas estructurales ocultos para paneles de yeso, y diseño de interiores.
- El tornillo punta aguda es Ideal para unión de perfiles de acero de hasta 0,83mm (0,033") de espesor.
- El tornillo autorroscante punta broca, tiene la capacidad de perforar láminas con un poco más de espesor.
- Ideal para ensamblar láminas de metal sobre madera o perfiles metálicos delgados entre sí.
- Fabricados en acero AISI 1016 al 1022 o aceros equivalentes.
- Ideales para montajes rápidos.

ACABADO:

- Zincado electrolítico.



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



TIPO DE TORNILLO	TAMAÑO	dk		k		d	
		DIÁMETRO CABEZA		ALTURA CABEZA		DIÁMETRO CUERPO	
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.
PUNTA BROCA	8	11	10,2	2,55	2	4,26	4,04
PUNTA AGUDA		11	10,2	2,55	2	4,26	4,04

PROPIEDADES MECÁNICAS

TIPO	TAMAÑO	TORQUE (mín) Nm
PUNTA BROCA	8	4,4
PUNTA AGUDA		