

## MANGUERA LANZADO DE CONCRETO Y HORMIGÓN



**Descripción:** La manguera de lanzamiento de concreto Werk es una manguera de trabajo pesado especialmente diseñada para bombear concreto, material ignífugo, yeso, hormigón proyectado y materiales de lechada. Esta manguera incorpora en su construcción una pared gruesa resistente a la abrasión y a la presión. También conocidas como mangueras de lechada de yeso.

**Tubo Interno:** Compuesto NR / SBR negro, liso, resistente a la abrasión.

**Refuerzo:** Para D.I 2" y 3" dos trenzas de alambre de acero. Para D.I 3 1/2" a 6" alambre de acero helicoidal de cuatro capas.

**Cubierta:** Mandrilada de textura lisa, compuesto NR / SBR resistente a la abrasión, al corte, rasgado e intemperie.

**Aplicación:** Bombeo de concreto y hormigón a alta presión.

**Rango de Temperatura:** -40°C a + 70°C

### Características adicionales:

- Tubo con alta resistencia a la abrasión.
- Valor de pérdida por abrasión: según norma DIN 53516  $70 \pm 5 \text{ mm}^3$ .
- Diseñado para una alta resistencia a la flexión y un flujo continuo.

CÓDIGO	 DIÁMETRO INTERIOR		 DIÁMETRO EXTERIOR	 PRESIÓN DE TRABAJO		 PRESIÓN DE ESTALLE		 KG / M
	MEDIDA	MM	MM	MPA	PSI	MPA	PSI	PESO
440200520	2"	50,8	69,8	8,5	1230	20	3000	3,03
440200525	2-1/2"	63,5	88	8,5	1230	20	3000	4,48
440200530	3"	76,2	96,7	8,5	1230	20	3000	5,46
440200540	4"	101,6	130	8,5	1230	20	3000	8,46
440200550	5"	127	155	8,5	1230	20	3000	9,63