



PELA CABLE COAXIAL 4"

CÓDIGO: 236612140

REF: PELA CABLE COAXIAL 4"
PARA RG6 RG8 RG59

1. Construcción en Polímero de alta resistencia
2. Diseño ergonómico de 4" para fácil selección del tipo de cable y medidas
3. Cuchillas endurecidas por inducción para conservar filos y cortes precisos

Recomendaciones de uso:

- Longitud de pelado: este pelacables puede pelar cables en cuatro longitudes 4,6,8 y 12 mm.
- Profundidad de las cuchillas: puede usar la llave hexagonal, que se instala en la parte inferior de la herramienta para ajustar la profundidad de las cuchillas. Inserte la llave hexagonal en la hoja ajustador de profundidad en la parte inferior del extractor, luego gire la llave hexagonal en el sentido de las agujas del reloj (para cortar un cable más pequeño) o en el sentido contrario a las agujas del reloj (para cortar un cable más grande).
- Repita los pasos anteriores para configurar la otra cuchilla.

Cable pelado:

1. El bloque en V es reversible. La flecha indicada recomendaba el RG marca del tamaño del cable delante del bloque en V. 6=RG6 (5C2V), 8=RG58 (3C2V), 9=RG59/62 D=RG-174 (para HT-332D).
2. Presione la parte estriada de la mordaza superior para abrir las mordazas del separador.
3. Inserte el cable que desea pelar a través del bloque en V hasta que el cable alcance la guía de cable en forma de V. Luego suelte la mandíbula superior para cerrar las mandíbulas.
4. Inserte su dedo índice en el anillo del dedo del separador, gire el separador a la derecha 1-4 veces. El aislamiento del cable se corta mientras gira el pelacables.
5. Abra las mordazas y retire el cable. Quite la cubierta exterior y dieléctrico para exponer el conductor interior.