

ARANDELA PLANA EN PULGADAS ASME B18.22.1 TIPO B. REGULAR.



MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles en diámetro desde 1/8" a 1.1/2".


APLICACIONES:

- Se utilizan para dar superficie a una tuerca, perno o tornillo.
- Usualmente se utilizan para soportar una carga de apriete.

ACABADO:

- Natural.
- Zincado.
- Galvanizado en caliente.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



DIAMETRO NOMINAL		d1		d2		H	
		DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO		ESPESOR	
		mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.
1/8.	mil.	0,141	0,136	0,281	0,276	0,036	0,028
	mm.	3,58	3,45	7,14	7,01	0,91	0,71
5/32.	mil.	0,196	0,183	0,383	0,37	0,045	0,036
	mm.	4,98	4,65	9,73	9,40	1,14	0,91
3/16.	mil.	0,211	0,198	0,414	0,401	0,045	0,036
	mm.	5,36	5,03	10,52	10,19	1,14	0,91
1/4.	mil.	0,296	0,276	0,749	0,727	0,071	0,056
	mm.	7,52	7,01	19,02	18,47	1,80	1,42
5/16.	mil.	0,359	0,339	0,89	0,868	0,071	0,056
	mm.	9,12	8,61	22,61	22,05	1,80	1,42
3/8.	mil.	0,421	0,401	1,015	0,993	0,071	0,056
	mm.	10,69	10,19	25,78	25,22	1,80	1,42
7/16.	mil.	0,484	0,464	1,14	1,11	0,071	0,056
	mm.	12,29	11,79	28,96	28,19	1,80	1,42
1/2.	mil.	0,546	0,526	1,28	1,257	0,112	0,09
	mm.	13,87	13,36	32,51	31,93	2,84	2,29
9/16.	mil.	0,609	0,589	1,499	1,462	0,112	0,09
	mm.	15,47	14,96	38,07	37,13	2,84	2,29
5/8.	mil.	0,686	0,649	1,78	1,743	0,112	0,09
	mm.	17,42	16,48	45,21	44,27	2,84	2,29
3/4.	mil.	0,842	0,805	2,03	1,993	0,112	0,09
	mm.	21,39	20,45	51,56	50,62	2,84	2,29
7/8.	mil.	0,968	0,931	2,28	2,243	0,174	0,146
	mm.	24,59	23,65	57,91	56,97	4,42	3,71
1.	mil.	1,092	1,055	2,53	2,493	0,174	0,146
	mm.	27,74	26,80	64,26	63,32	4,42	3,71
1.1/8.	mil.	1,218	1,181	2,78	2,743	0,174	0,146
	mm.	30,94	30,00	70,61	69,67	4,42	3,71
1.1/4.	mil.	1,342	1,305	3,03	2,993	0,174	0,146
	mm.	34,09	33,15	76,96	76,02	4,42	3,71
1.1/2.	mil.	1,607	1,552	3,545	3,49	0,266	0,234
	mm.	40,82	39,42	90,04	88,65	6,76	5,94