


ARANDELA PLANA ASTM F436



MEDIDAS COMERCIALES:

Diámetros disponibles desde 1/4" hasta 1.1/2".


APLICACIONES:

- Arandelas endurecidas de uso general y estructural, ideales para soportar grandes cargas de apriete.
- Su forma puede ser totalmente redonda o tipo clipped que son recortadas según la norma.
- Utilizado en la construcción de nuevos proyectos o en el área de mantenimiento para la sujeción de tanques, válvulas o bridas.

ACABADO:

- Negro.
- Galvanizado en caliente.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



DIÁMETRO NOMINAL	d	DIÁMETRO NOMINAL INTERNO	d _c	DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL	h	
					ESPESOR	
					máx.	mín.
					(mm)	
1/4	9/32	0,281	5/8	0,625	0,080	0,051
5/16	11/32	0,344	5/16	0,688	0,08	0,051
3/8	13/32	0,406	13/16	0,813	0,08	0,051
7/16	15/32	0,469	59/64	0,922	0,08	0,051
1/2	17/32	0,531	1.1/16	1,063	0,177	0,097
9/16	5/8	0,625	1.3/16	1,188	0,177	0,11
5/8	11/16	0,688	1.5/16	1,313	0,177	0,122
3/4	13/16	0,813	1.15/32	1,468	0,177	0,122
7/8	15/16	0,938	1.3/4	1,75	0,177	0,136
1	1.1/8	1,125	2	2	0,177	0,136
1.1/8	1.1/4	1,188	2.1/4	2,25	0,177	0,136
1.1/4	1.3/8	1,375	2.1/2	2,5	0,177	0,136
1.3/8	1.1/2	1,5	2.3/4	2,75	0,177	0,136
1.1/2	1.5/8	1,625	3	3	0,177	0,136

PROPIEDADES MECÁNICAS

TIPO	TIPO DE ACERO	RECUBRIMIENTO	DUREZA HRC
1	ACERO AL CARBONO	GALVANIZADA EN CALIENTE	26 - 45
3	ACERO RESISTENTE A LA INTERPIERE	NATURAL	38 - 45