

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R5 / J1402



Tubo interno: Caucho sintético de Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Una malla textil y una malla de alambre de acero trenzado.

Cubierta: Fibra textil trenzada.

Aplicación: Fluidos hidráulicos a base de petróleo y agua, aceites de lubricación, combustible Diesel y líneas de aire en sistemas de frenos SAEJ1402.

Rango de Temperatura: -40°C + 150°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUÍÓN	MM	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/METRO
254212060	3/16"	-4	5	0,52"	13,2	210	3050	840	12200	0.22
254212080	1/4"	-5	6	0,60"	15,3	210	3050	840	12200	0.26
254212100	5/16"	-6	8	0,69"	17,6	157	2280	628	9120	0.32
254212145	13/32"	-8	10	0,79"	20	140	2030	560	8120	0.37
254212160	1/2"	-10	12	0,94"	24	122	1770	488	7080	0.55
254212200	5/8"	-12	16	1,10"	28	105	1520	420	6080	0.63
254212280	7/8"	-16	22	1,27"	32,2	56	810	224	3240	0.70
254212324	1-1/8"	-20	28	1,53"	38,9	43	620	172	2480	0.83

