



**Eslinga sencilla
con absorbedor**

Descripción

- + Eslinga sencilla con absorbedor de energía SUMO que hace parte de un sistema de protección contra caída. Diseñada para amortiguar y disipar la energía producida durante una caída libre.

Aplicaciones

- Detención de caídas.
- Restricción de caídas.

Inspección

- + De acuerdo a lo definido por la Resolución 4272 de 2021 se debe realizar inspección pre uso de los equipos de protección contra caídas y mínimo una vez al año por el fabricante o alguien avalado por la marca.

**Almacenamiento
y Mantenimiento**

Lavar a mano con agua y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

Material

Doble de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
Herrajes en acero:
• 1 gancho 3/4" grabados con normas y especificaciones.
• 1 gancho 2 1/2" grabados con normas y especificaciones.

Presentación

Bolsa con etiqueta autoadherible.



1.8 m de caída



Anclaje

**Total requerimiento
de claridad 5.8 m**

- 1.8 m / Distancia de la esliga
- 1.2 m / Distancia desaceleración
- 1.8 / Altura del trabajador
- 1 m / Factor de seguridad

Garantía

La eslinga sencilla con absorbedor SUMO cuenta con una garantía por defectos de fábrica de 3 meses contados a partir de la facturación del equipo, posterior a una revisión de calidad del equipo se define si es aceptada o no la garantía. WERK Industrial no se hace responsable por el uso, almacenamiento, mantenimiento o cualquier otro uso no descrito en el manual del usuario.

Recomendaciones

Antes de usar cualquier equipo de protección contra caída se debe validar lo exigido por la Resolución 4272 de 2021, igualmente se debe validar la distancia de claridad del sistema seleccionado y este debe responder a un análisis previo por una persona avalada conforme a su programa de protección contra caídas.

Color

- Banda gris (para las reatas).
- Banda azul (para el absorbedor).

Código Jaivaná

854780418

Normatividad

ANSI/ASSE Z359.13 -2013

Referencia

SEDS-01

SDA Equivalent

211000