

## MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE



**Descripción:** Manguera para transferencia de productos derivados del petróleo en operaciones de succión y descarga, mediante bombas de transferencia para presiones hasta 150 PSI y vacío a 29 inHg. Apta para transferencia de combustibles aromáticos hasta 50%.

**Tubo Interno:** Negro, liso, caucho de Nitrilo.

**Refuerzo:** Refuerzo de malla textil de alta resistencia y alambre helicoidal de acero.

**Cubierta:** Mandrilada de caucho sintético SBR, resistente al ozono y medio ambiente.

**Aplicación:** Transferencia de combustibles aromáticos hasta el 50% Diesel, otros derivados del petróleo y descarga de carotanes en estaciones de servicio.

**Rango de Temperatura:** -32°C a + 82°C

| CÓDIGO    | DIÁMETRO INTERIOR |       | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO |     | RADIO CURVATURA |     | LONG. MT   |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|-----|-----------------|-----|------------|
|           | MEDIDA            | MM    | MM                | BAR                | PSI | PULG            | MM  | LONG/METRO |
| 440030116 | 1-1/2"            | 38,1  | 51                | 10.3               | 150 | 9               | 230 | 40         |
| 440030200 | 2"                | 50,8  | 64                | 10.3               | 150 | 10              | 254 | 40         |
| 440030300 | 3"                | 76,2  | 91                | 10.3               | 150 | 18              | 460 | 40         |
| 440030400 | 4"                | 101,6 | 120               | 10.3               | 150 | 24              | 610 | 40         |

