

MANGUERA MINERA AGUA - AIRE 300 PSI



Tubo: Neopreno y caucho sintético SBR.

Refuerzo: Hilos sintéticos de alta tenacidad.

Cubierta: Mandrilada de caucho sintético resistente al ambiente y ozono.

Aplicación: Descarga de agua y aire en aplicaciones mineras, para uso general en industrias, construcción y minería.

Beneficios: Multipropósito, resistente al calor, rayos U.V., ozono e intemperie, resistente a trazas de aceite.

Temperatura: -20 a 80° C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		LONG. MT
	MEDIDA	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	LONG/METRO
431020016	1/2"	12,7	23	21	300	63	900	100
431020024	3/4"	19,1	30	21	300	63	900	100
431020100	1"	25,4	37	21	300	63	900	100
431020108	1 1/4"	31,8	46	21	300	63	900	40
431020116	1 1/2"	38,1	54	21	300	63	900	40
431020200	2"	50,8	67	21	300	63	900	40
431020302	3"	76,2	95	21	300	63	900	40
431020400	4"	101,6	118	21	300	63	900	20

