

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R13



Tubo interno: Caucho sintético de Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro y seis mallas en espirales de acero.

Cubierta: Caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite.

Aplicación: flúidos hidráulicos de petróleo y agua.

Rango de Temperatura: -40°C + 100°C

*Probadas a un millón de ciclos.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUIÓN	EN - MM	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	
254211275	3/4"	-12	EN19	1,22"	31,1	350	5080	1400	20320	1,54
254211260	1"	-16	EN25	1,49"	37,9	350	5080	1400	20320	2,16
254210141	1 1/4"	-20	EN32	1,93"	49	350	5080	1400	20320	2,97
254211265	1 1/2"	-24	EN38	2,21"	56,2	350	5080	1400	20320	4,93
254211270	2"	-32	EN51	2,78"	70,7	350	5080	1400	20320	6,91

