

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R2 AT/ 2SN



Tubo interno: Caucho sintético de Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Dos mallas de alambre de acero trenzado.

Cubierta: Caucho sintético SBR resistente a la intemperie y al aceite.

Aplicación: Flúidos hidráulicos a base de petróleo.

Rango de Temperatura: -40°C + 121°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUIÓN	EN - MM	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/METRO
254211080	1/4"	-4	EN06	0,62"	15,7	400	5800	1600	23200	0.35
254211120	3/8"	-6	EN10	0,78"	19,7	330	4790	1320	19160	0.51
254211160	1/2"	-8	EN12	0,91"	23,1	275	3990	1100	15960	0.61
254211200	5/8"	-10	EN16	1,04"	26,3	250	3630	1000	14520	0.77
254211240	3/4"	-12	EN19	1,19"	30,2	215	3120	860	12480	0.93
254211320	1"	-16	EN25	1,53"	38,9	165	2390	660	9560	1.44
254211340	1-1/4"	-20	EN31	1,95"	49,6	125	1810	500	7240	2.03
254211360	1-1/2"	-24	EN38	2,20"	56	90	1310	360	5240	2.26