

MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA ALIMENTOS



Tubo interno: Tubo interno en EPDM calidad alimentos con cubierta en caucho sintético.

Refuerzo: Hilo de alta resistencia y alambre helicoidal.

Cubierta: Caucho sintético resistente a la humedad.

Aplicación: Para succión y descarga de alimentos acuosos como vino, jugo y algunas bebidas. No se recomienda para alimentos grasos.

Beneficios: Resistencia al calor, luz ultravioleta, ozono y a la intemperie.

Rango de Temperatura: - 20°C a 80°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO KG
	MEDIDA	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/METRO
435730100	1"	24,4	38	10	150	30	450	1,01
435730116	1 1/2"	38,1	52	10	150	30	450	1,58
435730200	2"	50,8	66	10	150	30	450	2,30

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo.
- » Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- » Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
- » Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluido.