

TORNILLO TECHO CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA O PUNTA AGUDA



MEDIDAS COMERCIALES:
Disponible en diámetro #14.


APLICACIONES:

- Tornillos ideales para instalación de cubiertas o tejas sobre perfiles metálicos, fundiciones no ferrosas, plásticos o madera contrachapada con resina.

ACABADO:


- Cuerpo: Zincado electrolítico.
- Cabeza: En diferentes colores para una mejor presentación en los proyectos.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



TAMAÑO	DIÁMETRO NOMINAL mil/mm	s		e		dc		k		k2	
		mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.
#14	0,242 6,1468	0,37 9,32	0,38 9,53	0,41 10,39	0,48 12,19	0,52 13,21	0,17 4,37	0,19 4,83	0,03 0,76	0,05 1,27	

ARANDELA METÁLICA Y NEOPRENO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES ARANDELA



PARA USO CON TORNILLO DIÁMETRO NOMINAL	S		N		G		E	
	DIÁMETRO EXTERIOR mil/mm		DIÁMETRO INTERIOR mil/mm		ESPESOR ARANDELA METÁLICA mil/mm		ESPESOR TOTAL mil/mm	
#14	mín. 0,60 15,27	máx. 0,62 15,67	mín. 0,26 6,58	máx. 0,28 6,99	mín. 0,02 0,58	máx. 0,04 0,99	mín. 0,09 2,36	máx. 0,13 3,18

PROPIEDADES MECÁNICAS

TAMAÑO DEL TORNILLO	DUREZA SUPERFICIAL HRC	DUREZA CENTRAL HRC
#14	52 - 58	32 - 40