

TUERCA CUADRADA PARA SOLDAR



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles desde M5 hasta M12.


APLICACIONES:

- Ideal para su uso en agujeros pasantes.
- Utilizadas en el sector industrial, metalmecánico y automotriz.

ACABADO:

- "Natural/ Sencillo.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



d	PASO	h1		h2		m		s		e
DIÁMETRO NOMINAL		ALTURA 1		ALTURA 2		ALTURA DE TRABAJO		DISTANCIA ENTRE CARAS		DISTANCIA ENTRE ESQUINAS
		mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.
M5	0,8	0,7	0,9	0,6	1,5	3,9	4,2	8,64	9	12
M6	1	0,7	0,9	0,7	1,8	4,7	5	9,64	10	13
M8	1,25	0,9	1,1	1,1	2	6,14	6,5	13,57	14	18
M10	1,25 1,5	1,1	1,3	1,25	2,2	7,64	8	16,57	17	22
M12	1,5	1,5	1,4	1,75	3	9,14	9,5	18,48	19	25

PROPIEDADES MECÁNICAS

DIMENSIÓN	PASO	CARGA DE PRUEBA NEWTON
M5	0,8	11000
M6	1	15500
M8	1,25	28300
M10	1,25	47800
	1,5	44800
M12	1,5	68200