

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R2 AT/ 2SN

CUBIERTA LISA



Tubo interno: Caucho sintético de Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Dos mallas de alambre de acero trenzado.

Cubierta Lisa: Caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite.

Aplicación: Fluidos hidráulicos a base de petróleo.

Rango de Temperatura: -40°C + 121° C

CÓDIGO	 DIÁMETRO INTERIOR			 DIÁMETRO EXTERIOR		 PRESIÓN DE TRABAJO		 PRESIÓN DE ESTALLE		 PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUIÓN	EN - MM	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/METRO
254211708	1/4"	-4	EN06	0,62"	15,7	400	5800	1600	23200	0.35
254211712	3/8"	-6	EN10	0,78"	19,7	330	4790	1320	19160	0.51
254211716	1/2"	-8	EN12	0,91"	23,1	275	3990	1100	15960	0.61
254211725	5/8"	-10	EN16	1,04"	26,3	250	3630	1000	14520	0.77
254211730	3/4"	-12	EN19	1,19"	30,2	215	3120	860	12480	0.93
254211735	1"	-16	EN25	1,53"	38,9	165	2390	660	9560	1.44