

MANGUERA HIDRÁULICA SAE100 R6



Tubo interno: Caucho sintético de Nitrilo-Butadieno resistente al aceite.

Refuerzo: Una malla de tejido textil.

Cubierta Mandrilada: Caucho sintético resistente a la intemperie y derivados del petróleo.

Aplicación: Transferencia de fluidos a base de petróleo y líneas de aire en condiciones de alta abrasividad por arrastre.

Rango de Temperatura: -40°C + 112°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		PESO POR METRO
	MEDIDA	SAE GUIÓN	EN - MM	PULG.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	
254213080	1/4"	-4	EN06	0,53"	13,5	28	410	112	1640	0.15
254213100	5/16"	-5	EN08	0,59"	15,1	28	410	112	1640	0.18
254213120	3/8"	-6	EN10	0,66"	16,7	28	410	112	1640	0.21
254213160	1/2"	-8	EN12	0,81"	20,6	28	410	112	1640	0.27
254213200	5/8"	-10	EN16	0,94"	23,8	24	350	96	1400	0.32
254213240	3/4"	-12	EN19	1,09"	27,8	21	300	84	1200	0.42
254213320	1"	-16	EN25	0,00"	0	20	290	80	1160	0.54

