

MANGUERA HIDROJET



Tubo interno: Copolímero termoplástico.

Cubierta: Poliuretano.

Refuerzo: Trenzado de hilos de alta tenacidad.

Aplicación: Conducción de agua en máquinas hidrolavadoras, aplicaciones de limpieza con agua a alta presión.

Beneficios: Resistente a altas presiones, a la abrasión externa, a soluciones detergentes y conducción de agua caliente.

Rango de Temperatura: -5°C a 80°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		RADIO CURVATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ESTALLE	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	MM	PSI	PSI	
401000808	1/4"	6,3	35	2500	7500	100 M
401001212	3/8"	9,5	60	1500	4500	100 M

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.
- » Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera.
- » Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- » Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.