

MANGUERA LAVADO BLANCA FP



Tubo interno: Polímero termoplástico.

Refuerzo: Doble espiral de hilos de alta tenacidad.

Aplicación: Lavado de instalaciones industriales con bombas a presión, especial para plantas de alimentos e industria farmacéutica.

Beneficios: Excelente flexibilidad, resistente a la humedad y rayos U.V, para trabajo a la intemperie, no permite migración del material.

Tolerancia dimensional: 3%

Rango de Temperatura: -5°C a 50°C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		RADIO CURVATURA	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE	UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	MM	PSI	BAR	PSI	
401001603	1/2"	12,7	70	600	41	1800	100 M
401002403	3/4"	19	80	400	28	1200	100 M

ACOPLES INDICADOS Y PRECAUCIONES EN EL PROCESO DE ENSAMBLE

» Racores de bronce, o conexiones industriales. Usar ferrules de metales blandos, verificar que tenga abocinado superior, verificar que no tengan bordes cortantes, usar presión moderada.

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.
- » Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).
- » Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- » Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
- » Usar los acoples especialmente diseñados para ella.
- » Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan poner en riesgo la línea de fluido.