

MANGUERA DE FUMIGACIÓN



Tubo interno: Copolímero termoplástico.
Refuerzo: Espiral de hilos de alta tenacidad.
Cubierta: Polímero termoplástico color amarillo.
Aplicación: Aspersión de agroquímicos con fumigadoras semiestacionarias.
Beneficios: Excelente resistencia a rayos U.V., manejo de agroquímicos, trabajo a la intemperie y resistencia a la abrasión por arrastre.
Rango de Temperatura: (-5°) a 50° C

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLE		UNIDAD DE EMPAQUE
	MEDIDA	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	
404000806	0,33"	8,5	600	41	1600	110	100 M
404000801	1/4"	6,3	600	41	1600	110	100 M
404001001	5/16"	7,9	600	41	1600	110	100 M
404001201	3/8"	9,5	500	34	1250	86	100 M
404001601	1/2"	12,7	500	34	1200	83	100 M
404001624	3/4"	19,1	250	17	750	52	100 M

*Manguera acoplada M-H para fumigación.

*Otras medidas disponibles bajo pedido.

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

- » Racores de bronce o conexiones industriales.
- » Usar ferrules de metales blandos, verificar que tenga abocinado superior, verificar que no tengan bordes cortantes.
- » Usar presión moderada.